



# Especificaciones del producto



C085004

FILTRO DE AIRE, PRIMARIO DURALITE

## Atributos

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Outlet Diameter       | 76.2 MM (3.00 Pulgadas)    |
| Body Diameter Maximum | 215.9 MM (8.50 Pulgadas)   |
| Body Length           | 241.3 MM (9.50 Pulgadas)   |
| Efficiency Test Std   | ISO 5011                   |
| Rated Flow LR         | 4.8 CMM (170 CFM)          |
| Rated Flow MR         | 5.8 CMM (205 CFM)          |
| Rated Flow HR         | 6.9 CMM (244 CFM)          |
| Restriction LR        | 102 MM H2O (4.02 Pulg H2O) |
| Restriction MR        | 152 MM H2O (5.98 Pulg H2O) |
| Restriction HR        | 203 MM H2O (7.99 Pulg H2O) |
| Family                | ECC                        |

|            |           |
|------------|-----------|
| Type       | Primario  |
| Style      | Redondo   |
| Marca      | DuraLite™ |
| Media Type | Cellulose |

---

#### Dimensiones del empaque

|                |            |
|----------------|------------|
| Longitud bruta | 8.8 IN     |
| Ancho bruto    | 8.9 IN     |
| Altura bruta   | 11.6IN     |
| Peso bruto     | 2.655 LB   |
| Volumen bruto  | 0.5258 FT3 |

---

#### Otra información

|                |               |
|----------------|---------------|
| País de origen | United States |
| Código NMFC    | 069100-04     |
| Código HTS     | 84213199      |

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.