



Especificaciones del producto



P502019

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO
PLENO ENROSCABLE

Atributos

Outer Diameter	65 MM (2.56 Pulgadas)
Thread Size	3/4-16
Length	90 MM (3.54 Pulgadas)
Gasket OD	62.7 MM (2.47 Pulgadas)
Gasket ID	55 MM (2.17 Pulgadas)
Efficiency 50%	20 MICRÓN
Efficiency Test Std	JIS D 1611
Anti-Drainback Valve	Sí
Bypass Valve	Sí
Bypass Valve Setting LR	0.76 Bar (11 PSI)
Bypass Valve Setting HR	1.17 Bar (17 PSI)

Media Type	Cellulose
Collapse Burst	6.9 Bar (100 PSI)
Type	Full-Flow
Style	Spin-On
Primary Application	TOYOTA 9091503004

Dimensiones del empaque

Longitud bruta	2.8 IN
Ancho bruto	2.8 IN
Altura bruta	3.6IN
Peso bruto	0.5 LB
Volumen bruto	0.0163 FT3

Otra información

País de origen	Saudi Arabia
Código NMFC	069100-10
Código HTS	84212301

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.