



## Especificaciones del producto



P502042

FILTRO DE LUBRICANTE,  
COMBINACIÓN ENROSCABLE

### Atributos

Outer Diameter	124 MM (4.88 Pulgadas)
Thread Size	1 1/2-12 UN
Length	120 MM (4.72 Pulgadas)
Gasket OD	116.5 MM (4.59 Pulgadas)
Gasket ID	98 MM (3.86 Pulgadas)
Efficiency 50%	16 MICRÓN
Efficiency Test Std	JIS D 1611
Bypass Valve	Sí
Bypass Valve Setting LR	1.17 Bar (17 PSI)
Bypass Valve Setting HR	1.32 Bar (19 PSI)
Media Type	Cellulose

Collapse Burst	6.9 Bar (100 PSI)
Type	Combination
Style	Spin-On
Primary Application	ISUZU 8970967770

---

#### Dimensiones del empaque

Longitud bruta	5.2 IN
Ancho bruto	5.1 IN
Altura bruta	5.1IN
Peso bruto	2.74 LB
Volumen bruto	0.0783 FT3

---

#### Otra información

País de origen	Indonesia
Código NMFC	069100-11
Código HTS	84212301

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.