



# Especificaciones del producto



## P502051

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO  
PLENO ENROSCABLE

### Atributos

Outer Diameter	80 MM (3.15 Pulgadas)
Thread Size	M20 x 1.5
Length	100 MM (3.94 Pulgadas)
Gasket OD	63 MM (2.48 Pulgadas)
Gasket ID	46 MM (1.81 Pulgadas)
Efficiency 99%	37 MICRÓN
Efficiency Test Std	JIS D 1611
Anti-Drainback Valve	Sí
Bypass Valve	Sí
Bypass Valve Setting LR	0.8 Bar (12 PSI)
Bypass Valve Setting HR	1 Bar (15 PSI)

Media Type	Cellulose
Collapse Burst	6.9 Bar (100 PSI)
Type	Full-Flow
Style	Spin-On
Primary Application	HONDA 15400PH1014

---

#### Dimensiones del empaque

Longitud bruta	3.7 IN
Ancho bruto	3.7 IN
Altura bruta	4.4IN
Peso bruto	0.845 LB
Volumen bruto	0.0349 FT3

---

#### Otra información

País de origen	Indonesia
Código NMFC	069100-09
Código HTS	84212301

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.