



Especificaciones del producto



P502093

FILTRO DE LUBRICANTE,
COMBINACIÓN ENROSCABLE

Atributos

Outer Diameter	108 MM (4.25 Pulgadas)
Thread Size	M32 x 1.5
Length	223 MM (8.78 Pulgadas)
Gasket OD	102 MM (4.02 Pulgadas)
Gasket ID	92 MM (3.62 Pulgadas)
Efficiency 50%	20 MICRÓN
Efficiency Test Std	JIS D 1611
Bypass Valve	Sí
Bypass Valve Setting LR	1.7 Bar (25 PSI)
Bypass Valve Setting HR	2.1 Bar (30 PSI)
Media Type	Cellulose

Collapse Burst	6.9 Bar (100 PSI)
Type	Combination
Style	Spin-On
Primary Application	CATERPILLAR 5I7950

Dimensiones del empaque

Longitud bruta	4.6 IN
Ancho bruto	4.6 IN
Altura bruta	9.2IN
Peso bruto	3.07 LB
Volumen bruto	0.1127 FT3

Otra información

País de origen	Indonesia
Código NMFC	069100-10
Código HTS	84212301

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.