



Especificaciones del producto



P502413

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO
PLENO ENROSCABLE

Atributos

Outer Diameter	107 MM (4.21 Pulgadas)
Thread Size	1-12
Length	150 MM (5.91 Pulgadas)
Gasket OD	98.2 MM (3.87 Pulgadas)
Gasket ID	87.6 MM (3.45 Pulgadas)
Efficiency 50%	10 MICRÓN
Efficiency 95%	20 MICRÓN
Efficiency 99%	40 MICRÓN
Efficiency Test Std	ISO 4548-12, JIS D 1611
Anti-Drainback Valve	Sí
Media Type	Cellulose

Collapse Burst	6.9 Bar (100 PSI)
Type	Full-Flow
Style	Spin-On
Primary Application	HINO 156072250

Dimensiones del empaque

Longitud bruta	0.11 M
Ancho bruto	0.11 M
Altura bruta	0.16M
Peso bruto	0.76 KG
Volumen bruto	0.001936 M3

Otra información

País de origen	Indonesia
Código HTS	84212301

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.