



## Especificaciones del producto



P502476

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO  
PLENO ENROSCABLE

### Atributos

Outer Diameter	102 MM (4.02 Pulgadas)
Thread Size	1-12 UN
Length	150 MM (5.91 Pulgadas)
Gasket OD	99 MM (3.90 Pulgadas)
Gasket ID	88 MM (3.46 Pulgadas)
Efficiency 50%	17 MICRÓN
Efficiency 95%	27 MICRÓN
Efficiency 99%	39 MICRÓN
Efficiency Test Std	ISO 4548-12
Anti-Drainback Valve	Sí
Bypass Valve	Sí

Bypass Valve Setting LR	0.8 Bar (12 PSI)
Bypass Valve Setting HR	1 Bar (15 PSI)
Media Type	Cellulose
Collapse Burst	6.9 Bar (100 PSI)
Type	Full-Flow
Style	Spin-On
Primary Application	MITSUBISHI 32B4020100

---

#### Dimensiones del empaque

Longitud bruta	0.12 M
Ancho bruto	0.12 M
Altura bruta	0.17M
Peso bruto	1.99 LB
Volumen bruto	0.00244 M3

---

#### Otra información

País de origen	Indonesia
Código NMFC	069100-05
Código HTS	84212301

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.