



Especificaciones del producto



P550086

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO
PLENO ENROSCABLE

Atributos

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Outer Diameter | 108 MM (4.25 Pulgadas) |
| Thread Size | 1 1/8-16 UN |
| Length | 167 MM (6.57 Pulgadas) |
| Gasket OD | 99 MM (3.90 Pulgadas) |
| Gasket ID | 90 MM (3.54 Pulgadas) |
| Efficiency 50% | 20 MICRÓN |
| Efficiency Test Std | ISO 4572 |
| Bypass Valve | Sí |
| Bypass Valve Setting LR | 1.8 Bar (26 PSI) |
| Bypass Valve Setting HR | 2.1 Bar (30 PSI) |
| Media Type | Cellulose |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Collapse Burst | 10 Bar (145 PSI) |
| Type | Full-Flow |
| Style | Spin-On |
| Primary Application | KOMATSU 6136515120 |

Dimensiones del empaque

| | |
|----------------|------------|
| Longitud bruta | 4.2 IN |
| Ancho bruto | 4.2 IN |
| Altura bruta | 6.75IN |
| Peso bruto | 1.92 LB |
| Volumen bruto | 0.0689 FT3 |

Otra información

| | |
|----------------|-----------|
| País de origen | Mexico |
| Código NMFC | 069100-06 |
| Código HTS | 84212301 |

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.