



Especificaciones del producto



P550162

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO
PLENO ENROSCABLE

Atributos

Outer Diameter	81 MM (3.19 Pulgadas)
Thread Size	M20 x 1.5
Length	86 MM (3.39 Pulgadas)
Gasket OD	64 MM (2.52 Pulgadas)
Gasket ID	54 MM (2.13 Pulgadas)
Efficiency 99%	39 MICRÓN
Efficiency Test Std	ISO 16889
Anti-Drainback Valve	Sí
Bypass Valve	Sí
Bypass Valve Setting LR	0.8 Bar (12 PSI)
Bypass Valve Setting HR	1 Bar (15 PSI)

Media Type	Cellulose
Collapse Burst	6.9 Bar (100 PSI)
Type	Full-Flow
Style	Spin-On

Dimensiones del empaque

Longitud bruta	17.25 IN
Ancho bruto	3.15 IN
Altura bruta	3.75IN
Peso bruto	0.755 LB
Volumen bruto	0.1179 FT3

Otra información

País de origen	Mexico
Código NMFC	069100-10
Código HTS	84212301

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.