



Especificaciones del producto



P550367

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO
PLENO ENROSCABLE

Atributos

Outer Diameter	136 MM (5.35 Pulgadas)
Thread Size	M36 x 1.5
Length	308 MM (12.13 Pulgadas)
Gasket OD	110 MM (4.33 Pulgadas)
Gasket ID	100 MM (3.94 Pulgadas)
Efficiency 99%	21 MICRÓN
Efficiency Test Std	SAE J1858
Bypass Valve	Sí
Bypass Valve Setting LR	1.8 Bar (26 PSI)
Bypass Valve Setting HR	2.1 Bar (30 PSI)
Media Type	Cellulose

Collapse Burst	10.3 Bar (149 PSI)
----------------	--------------------

Type	Full-Flow
------	-----------

Style	Spin-On
-------	---------

Primary Application	NAVISTAR 1819452C1
---------------------	--------------------

Dimensiones del empaque

Longitud bruta	5.2 IN
----------------	--------

Ancho bruto	5.1 IN
-------------	--------

Altura bruta	12.1IN
--------------	--------

Peso bruto	3.91 LB
------------	---------

Volumen bruto	0.1857 FT3
---------------	------------

Otra información

País de origen	United States
----------------	---------------

Código NMFC	069100-09
-------------	-----------

Código HTS	84212301
------------	----------

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.