



# Especificaciones del producto



## P550390

FILTRO DE COMBUSTIBLE,  
ENROSCABLE SEPARADOR DE AGUA

### Atributos

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Outer Diameter            | 98.5 MM (3.88 Pulgadas) |
| Thread Size               | M20 x 1.5               |
| Length                    | 140 MM (5.51 Pulgadas)  |
| Gasket OD                 | 72.5 MM (2.85 Pulgadas) |
| Gasket ID                 | 50 MM (1.97 Pulgadas)   |
| Outlet Size               | M36 x 1.5               |
| Efficiency 50%            | 10 MICRÓN               |
| Efficiency Test Std       | JIS D 1611              |
| Emulsified H2O Efficiency | 95 POR CIENTO           |
| Collapse Burst            | 6.9 Bar (100 PSI)       |
| Type                      | Separador de agua       |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Style               | Spin-On             |
| Media Type          | Cellulose           |
| Primary Application | MITSUBISHI MB220900 |

---

#### Dimensiones del empaque

|                |            |
|----------------|------------|
| Longitud bruta | 4.1 IN     |
| Ancho bruto    | 4.1 IN     |
| Altura bruta   | 6IN        |
| Peso bruto     | 1.035 LB   |
| Volumen bruto  | 0.0584 FT3 |

---

#### Otra información

|                |           |
|----------------|-----------|
| País de origen | Indonesia |
| Código NMFC    | 069100-09 |
| Código HTS     | 84212301  |

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.