



Especificaciones del producto



P550708

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO
PLENO ENROSCABLE

Atributos

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Outer Diameter | 108 MM (4.25 Pulgadas) |
| Thread Size | 1 1/8-16 UN |
| Length | 167 MM (6.57 Pulgadas) |
| Gasket OD | 100 MM (3.94 Pulgadas) |
| Gasket ID | 91 MM (3.58 Pulgadas) |
| Efficiency 99% | 45 MICRÓN |
| Efficiency Test Std | ISO 4572 |
| Anti-Drainback Valve | Sí |
| Bypass Valve | Sí |
| Bypass Valve Setting LR | 1.9 Bar (28 PSI) |
| Collapse Burst | 6.9 Bar (100 PSI) |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Type | Full-Flow |
| Style | Spin-On |
| Primary Application | KOMATSU 6134515120 |

Dimensiones del empaque

| | |
|----------------|-----------|
| Longitud bruta | 4.4 IN |
| Ancho bruto | 4.3 IN |
| Altura bruta | 6.3IN |
| Peso bruto | 1.915 LB |
| Volumen bruto | 0.069 FT3 |

Otra información

| | |
|----------------|-----------|
| País de origen | Mexico |
| Código NMFC | 069100-09 |
| Código HTS | 84212301 |

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.