



Especificaciones del producto



P550719

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO
PLENO ENROSCABLE

Atributos

Outer Diameter	95 MM (3.74 Pulgadas)
Thread Size	1-12 UN
Length	107 MM (4.21 Pulgadas)
Gasket OD	71 MM (2.80 Pulgadas)
Gasket ID	62 MM (2.44 Pulgadas)
Efficiency 99%	40 MICRÓN
Efficiency Test Std	ISO 4572
Bypass Valve	Sí
Bypass Valve Setting LR	1.4 Bar (20 PSI)
Bypass Valve Setting HR	1.7 Bar (25 PSI)
Collapse Burst	5.2 Bar (75 PSI)

Type	Full-Flow
Style	Spin-On
Primary Application	CASE/CASE IH 3136046R93

Dimensiones del empaque

Longitud bruta	4.4 IN
Ancho bruto	5 IN
Altura bruta	4.1IN
Peso bruto	0.935 LB
Volumen bruto	0.0522 FT3

Otra información

País de origen	Mexico
Código NMFC	069100-09
Código HTS	84212301

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.