



## Especificaciones del producto



P550726

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO  
PLENO ENROSCABLE

### Atributos

Outer Diameter	80 MM (3.15 Pulgadas)
Thread Size	M20 x 1.5
Length	71 MM (2.80 Pulgadas)
Gasket OD	64 MM (2.52 Pulgadas)
Gasket ID	57 MM (2.24 Pulgadas)
Efficiency 99%	40 MICRÓN
Efficiency Test Std	ISO 4572
Anti-Drainback Valve	Sí
Bypass Valve	Sí
Bypass Valve Setting LR	0.8 Bar (12 PSI)
Bypass Valve Setting HR	1 Bar (15 PSI)

Collapse Burst	5.2 Bar (75 PSI)
----------------	------------------

Type	Full-Flow
------	-----------

Style	Spin-On
-------	---------

Primary Application	KUBOTA 1584132431
---------------------	-------------------

---

#### Dimensiones del empaque

Longitud bruta	3.3 IN
----------------	--------

Ancho bruto	4 IN
-------------	------

Altura bruta	3IN
--------------	-----

Peso bruto	0.7 LB
------------	--------

Volumen bruto	0.0229 FT3
---------------	------------

---

#### Otra información

País de origen	Mexico
----------------	--------

Código NMFC	069100-09
-------------	-----------

Código HTS	84212301
------------	----------

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.