



# Especificaciones del producto



## P550920

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO  
PLENO ENROSCABLE

### Atributos

Outer Diameter	93 MM (3.66 Pulgadas)
Thread Size	M24 x 1.5
Length	200 MM (7.87 Pulgadas)
Gasket OD	72 MM (2.83 Pulgadas)
Gasket ID	62 MM (2.44 Pulgadas)
Efficiency 99%	26 MICRÓN
Efficiency Test Std	ISO 16889
Anti-Drainback Valve	Sí
Bypass Valve	Sí
Bypass Valve Setting LR	2.1 Bar (30 PSI)
Bypass Valve Setting HR	2.55 Bar (37 PSI)

Media Type	Cellulose
Type	Full-Flow
Style	Spin-On
Primary Application	CATERPILLAR 2698325

---

#### Dimensiones del empaque

Longitud bruta	3.7 IN
Ancho bruto	3.7 IN
Altura bruta	7.9IN
Peso bruto	1.35 LB
Volumen bruto	0.05763527 FT3

---

#### Otra información

País de origen	Mexico
Código NMFC	069100-06
Código HTS	84212301

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.