



Especificaciones del producto



P550935

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO
PLENO ENROSCABLE

Atributos

Outer Diameter	93 MM (3.66 Pulgadas)
Thread Size	M20 x 1.5
Length	86 MM (3.39 Pulgadas)
Gasket OD	72 MM (2.83 Pulgadas)
Gasket ID	62 MM (2.44 Pulgadas)
Efficiency 99%	40 MICRÓN
Efficiency Test Std	ISO 16889
Anti-Drainback Valve	Sí
Bypass Valve	Sí
Bypass Valve Setting LR	0.482633 Bar (7 PSI)
Bypass Valve Setting HR	0.689476 Bar (10 PSI)

Media Type	Cellulose
Type	Full-Flow
Style	Spin-On
Primary Application	BOBCAT 6632745

Dimensiones del empaque

Longitud bruta	3.65 IN
Ancho bruto	3.65 IN
Altura bruta	3.5IN
Peso bruto	0.93 LB
Volumen bruto	0.0269514175 FT3

Otra información

País de origen	Mexico
Código NMFC	069100-06
Código HTS	84212301

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.