



Especificaciones del producto



P550942

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO
PLENO ENROSCABLE

Atributos

Outer Diameter	93 MM (3.66 Pulgadas)
Thread Size	3/4-16 UN
Length	107 MM (4.21 Pulgadas)
Gasket OD	72 MM (2.83 Pulgadas)
Gasket ID	62 MM (2.44 Pulgadas)
Efficiency 99%	40 MICRÓN
Efficiency Test Std	ISO 16889
Anti-Drainback Valve	Sí
Bypass Valve	Sí
Bypass Valve Setting LR	2.3 Bar (33 PSI)
Bypass Valve Setting HR	2.6 Bar (38 PSI)

Media Type	Cellulose
Type	Full-Flow
Style	Spin-On
Primary Application	KUBOTA 1540232090

Dimensiones del empaque

Longitud bruta	3.7 IN
Ancho bruto	5 IN
Altura bruta	4IN
Peso bruto	0.975 LB
Volumen bruto	0.042772 FT3

Otra información

País de origen	Mexico
Código NMFC	069100-06
Código HTS	84212301

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.