



Especificaciones del producto



P551343

FILTRO DE LUBRICANTE,
COMBINACIÓN ENROSCABLE

Atributos

Outer Diameter	102 MM (4.02 Pulgadas)
Thread Size	M26 x 1.5
Length	135 MM (5.31 Pulgadas)
Gasket OD	73 MM (2.87 Pulgadas)
Gasket ID	56 MM (2.20 Pulgadas)
Efficiency 50%	16 MICRÓN
Efficiency Test Std	JIS D 1611
Anti-Drainback Valve	Sí
Bypass Valve	Sí
Bypass Valve Setting LR	0.5 Bar (7 PSI)
Bypass Valve Setting HR	0.7 Bar (10 PSI)

Media Type	Cellulose
Collapse Burst	6.9 Bar (100 PSI)
Type	Combination
Style	Spin-On
Primary Application	MITSUBISHI MD069782

Dimensiones del empaque

Longitud bruta	4.6 IN
Ancho bruto	4.7 IN
Altura bruta	5.3IN
Peso bruto	1.99 LB
Volumen bruto	0.0663 FT3

Otra información

País de origen	Indonesia
Código NMFC	121260
Código HTS	84212301

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.