



Especificaciones del producto



P554770

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO
PLENO ENROSCABLE

Atributos

Outer Diameter	76 MM (2.99 Pulgadas)
Thread Size	3/4-16
Length	120 MM (4.72 Pulgadas)
Gasket OD	70 MM (2.76 Pulgadas)
Gasket ID	60 MM (2.36 Pulgadas)
Efficiency 99%	40 MICRÓN
Efficiency Test Std	SAE J1858
Anti-Drainback Valve	Sí
Bypass Valve	Sí
Bypass Valve Setting LR	1.8 Bar (26 PSI)
Bypass Valve Setting HR	2.1 Bar (30 PSI)

Media Type	Cellulose
Collapse Burst	6.9 Bar (100 PSI)
Type	Full-Flow
Style	Spin-On
Primary Application	JOHN DEERE AM34770

Dimensiones del empaque

Longitud bruta	0.08 M
Ancho bruto	0.08 M
Altura bruta	0.12M
Peso bruto	0.9 LB
Volumen bruto	0.00076 M3

Otra información

País de origen	Poland
Código NMFC	069095-02
Código HTS	84212301

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.