



Especificaciones del producto



P555680

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO
PLENO ENROSCABLE

Atributos

Outer Diameter	93 MM (3.66 Pulgadas)
Thread Size	1-12 UN
Length	136 MM (5.35 Pulgadas)
Gasket OD	71 MM (2.80 Pulgadas)
Gasket ID	61 MM (2.40 Pulgadas)
Efficiency 99%	40 MICRÓN
Efficiency Test Std	SAE J1858
Bypass Valve	Sí
Bypass Valve Setting LR	1.2 Bar (17 PSI)
Bypass Valve Setting HR	1.6 Bar (23 PSI)
Media Type	Cellulose

Collapse Burst	6.9 Bar (100 PSI)
Type	Full-Flow
Style	Spin-On
Primary Application	CATERPILLAR 9N5680

Dimensiones del empaque

Longitud bruta	3.7 IN
Ancho bruto	3.7 IN
Altura bruta	5.2IN
Peso bruto	1.06 LB
Volumen bruto	0.042772 FT3

Otra información

País de origen	Mexico
Código NMFC	069100-09
Código HTS	84212301

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.