



Especificaciones del producto



P558000

FILTRO DE COMBUSTIBLE,
ENROSCABLE SEPARADOR DE AGUA
TWIST&DRAIN

Atributos

Outer Diameter	93 MM (3.66 Pulgadas)
Thread Size	1-14 UN
Length	193 MM (7.60 Pulgadas)
Gasket OD	72 MM (2.83 Pulgadas)
Gasket ID	62 MM (2.44 Pulgadas)
Efficiency 99%	15 MICRÓN
Efficiency Test Std	SAE J1488, J1985
Emulsified H2O Efficiency	85.00 POR CIENTO
Collapse Burst	5.2 Bar (75 PSI)
Type	Separador de agua
Style	Spin-On

Marca	Twist&Drain™
Media Type	Cellulose
Primary Application	CUMMINS 3308638
Notes	Not for Marine Applications

Dimensiones del empaque

Longitud bruta	3.7 IN
Ancho bruto	3.7 IN
Altura bruta	7.6IN
Peso bruto	1.24 LB
Volumen bruto	0.0602 FT3

Otra información

País de origen	Mexico
Código NMFC	069100-10
Código HTS	84212301

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.