

PEMTAC

Aceites para guías y correderas.

MEXICANA DE LUBRICANTES®

• Descripción

Los lubricantes Pemtac se desarrollaron especialmente para satisfacer las condiciones severas de operación de las guías y correderas. Están elaborados con aceites básicos parafínicos de la más alta calidad y aditivos especiales como antidesgaste, agentes de adhesividad, de extrema presión, inhibidores de espuma y protectores contra la oxidación y la herrumbre.

• Ventajas

- Protegen las superficies metálicas contra el desgaste por medio de una película adherida tenazmente y disminuyendo el "amarre"
- Larga vida del aceite, por su alta estabilidad a la oxidación
- Prolonga la vida de las máquinas herramientas, ya que el desgaste de guías y correderas es mínimo, aún bajo cargas elevadas
- Excelente protección a los equipo contra herrumbre y corrosión

• Aplicaciones

Recomendados especialmente para guías y correderas. También se recomienda para lubricar las bancadas en máquinas herramientas, como tornos y cepillos. Se presentan en 2 grados de viscosidad, Pemtac No. 2 y 4 para optimizar la operación, dependiendo de las condiciones de trabajo.

• Precaución

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado amplios estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuales constituyen la base de los aceites lubricantes de cualquier marca o tipo y se ha encontrado que pueden tener efectos perjudiciales al ser humano. Si accidentalmente cayera a los ojos aceite lubricante, lávese los ojos inmediatamente con agua abundante por espacio de 15 minutos y obtenga asistencia médica. No utilice ni exponga los envases vacíos al calor, ya que los vapores que pueden emanarse son perjudiciales a la salud. No contamine. No arroje el aceite usado al alcantarillado. No deje residuos de aceite en los envases, ya que estos residuos pueden contaminar el suelo y las aguas.

• Características Típicas

Prueba	Método ASTM	Valor Típico	
Código de producto		0850	0851
Pemtac No.		2	4
Color ASTM	D 1500	6.0	7.0
Peso específico a 20/4°C	D 1298	0.880	0.890
Punto de inflamación, °C	D 92	170	180
Viscosidad a 40°C, cSt	D 445	66	190
Viscosidad a 100°C, cSt	D 445	8.1	18.5
Índice de viscosidad	D 2270	95	95
Punto mínimo de fluidez, °C	D 97	-20	-15
Carga Timken, lbs.	D 2509	50	50
Azufre activo, % en peso	D 1662	0.57	0.57

• Disponible en:



19 L



208 L



MEXICANA DE LUBRICANTES®

La MARCA de lubricantes de México®

www.mexicanadelubricantes.com.mx

Fecha de emisión:
Enero 2011

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados. Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940 Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33) 31-34-05-01
Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.