

SF/CC

SAE 10W, 30, 40 y 50

Lubricante Monogrado para motores a gasolina

• Descripción

Lubricante formulado con aceites básicos vírgenes de origen para nico derivados del petróleo y un paquete de aditivos que le proporcionan propiedades detergentes, dispersantes, antidesgaste, antiherrumbre y antiespumante.

• Ventajas

- Disminuye el desgaste mecánico del motor.
- Buen control de los depósitos, herrumbre y corrosión.
- Proporciona mejor estabilidad a la oxidación que los aceites de clasificación API SE/CC.

• Aplicaciones

Se recomienda para la lubricación de motores a gasolina de vehículos de los años 1988 y anteriores. Satisface ampliamente los requerimientos de la clasificación de servicio API SF/CC y las especificaciones MIL-L-46152 B/C. Puede ser usado también cuando se recomienda el uso de clasificaciones de servicio API SE, SD o SC.

• Recomendación

Las botellas Akron® están hechas de PET (Tereftalato de Polietileno), uno de los materiales para envase con más posibilidad de reutilización. Contribuya al reciclado de los envases comprimiendo la botella totalmente después de su uso y desechándola por separado del tapón.

• Precaución

El contacto directo con este producto no implica ningún daño para la salud; sin embargo, evite contacto prolongado del aceite lubricante usado con la piel. En caso de tener contacto con el aceite lave con abundante agua y jabón.

MEXICANA DE LUBRICANTES®

• Características Típicas

Prueba	Método ASTM	Valores			
		0129	0121	0122	0123
Código		0129	0121	0122	0123
Grado SAE		10W	30	40	50
Color ASTM	D 1500	5.0	5.5	6.0	6.5
Peso específico a 20/4 °C	D 1298	0.870	0.885	0.890	0.900
Punto de inflamación, °C	D 92	205	220	225	230
Viscosidad cinemática a 40 °C, cSt	D 445	38	123	188	291
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	D 445	5.0	11.5	15.8	20.8
Índice de viscosidad	D 2270	90	90	90	90
Punto mínimo de fluidez, °C	D 97	-30	-18	-15	-12

• Disponible en:



MEXICANA DE LUBRICANTES®

La MARCA de lubricantes de México®

www.mexicanadelubricantes.com.mx

Fecha de emisión:
Enero 2011

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados. Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940 Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33) 31-34-05-01
Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.