

AKRON® MOTORCYCLE FULL SYNTHETIC

SL SAE 15W-50

Aceite sintético especial para motocicletas de cuatro tiempos

AKRON®
TU MUNDO EN MOVIMIENTO

• Descripción

El aceite Akron Motorcycle Full Synthetic es un aceite sintético diseñado especialmente para todo tipo de motocicletas cuatro tiempos que requieran un aceite de alto desempeño. Está formulado con aceites sintéticos seleccionados y una completa gama de sofisticados aditivos, tales como: detergentes, dispersantes, agentes antioxidantes y antidesgaste que ofrecen la máxima protección para el motor de su motocicleta y vehículos todo terreno.

Cumple con la especificación JASO T904 MA2 y la de API (American Petroleum Institute) SL.

• Beneficios

- Presenta gran capacidad antioxidante.
- Alto desempeño a altas temperaturas.
- Reduce los depósitos de la máquina.
- Suaviza la operación del embrague.
- Ofrece alta protección a los engranes y contra el desgaste, dando una mejor vida al motor.
- Presenta baja volatilidad.

• Precaución

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado amplios estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuales constituyen la base de los aceites lubricantes de cualquier marca o tipo y se ha encontrado que pueden tener efectos perjudiciales al ser humano. Si accidentalmente cayera a los ojos aceite lubricante, lávese los ojos inmediatamente con agua abundante y obtenga asistencia médica.

No utilice ni exponga los envases vacíos al calor, ya que los vapores que puedan emanarse son perjudiciales a la salud.

No contamine. No arroje el aceite usado al alcantarillado, no deje residuos de aceite en los envases, ya que estos residuos pueden contaminar el suelo y las aguas.

• Aplicaciones

Akron Motorcycle Full Synthetic es un aceite de calidad excepcional, recomendado para motocicletas de cuatro tiempos. Cumple con la especificación JASO T904 MA y con la clasificación del American Petroleum Institute API SL.

• Características Típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados
Código de producto		0138
Peso específico a 20°C	D 1298	0.860
Color ASTM	D 1500	2.5
Temperatura de inflamación, °C	D 92	240
Simulador arranque en frío a -20°C, Cp	D 5293	2500
Viscosidad cinemática a 100°C, cSt	D 445	19,50
Índice de viscosidad	D 2270	169
Temp. de escurrimiento °C	D 97	-23

• Disponible en:

• Botella 0.946 L



• Tambor 208 L



Fecha de emisión: 17 junio 2013

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados. Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940 Guadaluajara, Jalisco, México.
Teléfono: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33) 31-34-05-01 www.akron.com.mx

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.