

AKRON® MOTORCYCLE 2 STROKE JASO FB

Aceite para motocicletas de dos tiempos

AKRON[®]
TU MUNDO EN MOVIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Aceite para motores de dos tiempos enfriados por aire, elaborado con aceites básicos vírgenes refinados y aditivos detergentes dispersantes sin cenizas, antioxidantes y antiherrumbre.

Cumple con la especificación japonesa JASO FB.

ESPECIFICACIÓN

JASO FB

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Se mezcla fácilmente con la gasolina.
- Brinda un arranque y operación más suave y uniforme.
- Ayuda a evitar la pre-ignición.
- Aumenta el rendimiento de las bujías.
- Provee de una limpieza más efectiva en los metales.
- Reduce la fricción y las emisiones del escape.
- Rinde más y no requiere aditivos adicionales.
- Brinda buena protección contra la herrumbre y corrosión.
- Prolonga la vida del motor.

RECOMENDACIONES DE USO

Recomendado para todos los motores de dos tiempos enfriados por aire que requieren una mezcla de aceite con gasolina, como las motocicletas, motonetas, cortadoras de pasto, sierras, generadores y otros equipos.

Se recomienda utilizar una proporción de 250 mililitros de aceite por cada 12.5 litros de gasolina (50:1) o la que indique el fabricante del equipo.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Características Físicas	Método ASTM	Resultado
Código de producto		193
Color ASTM	D 1500	4.5
Viscosidad a 40 °C, cSt	D 445	48
Viscosidad a 100 °C, cSt	D 445	7.5
Índice de viscosidad	D 2270	120
Punto de inflamación, °C	D 92	70
Punto mínimo de fluidez, °C	D 97	-12
TBN (número total de alcalinidad), mg. KOH/g	D 2896	1.9
Cenizas sulfatadas, % peso	D874	0.1

PRECAUCIÓN

El contacto directo con este producto no implica ningún daño para la salud; sin embargo, evite contacto prolongado del aceite lubricante usado con la piel. En caso de tener contacto con el aceite lave con abundante agua y jabón.

DISPONIBLE EN

- Botella 0.250 L 
- Botella 0.946 L 

Fecha de emisión: **22 de septiembre 2015**

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados. Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33)
31-34-05-01. www.akron.com.mx

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes S.A. DE C.V.

