



## **AKRON MOTORCYCLE SYNTHETIC BLEND 4T SL SAE 10W-30** **Aceite Semisintético especial para motocicletas de 4 tiempos**

### **DESCRIPCION**

El aceite Akron Motorcycle Synthetic Blend 4T SL es un aceite semisintético diseñado especialmente para todo tipo de motocicletas 4 tiempos que requieran un aceite de alto desempeño. Está formulado con aceites vírgenes minerales y sintéticos seleccionados y una completa gama de sofisticados aditivos, tales como: detergentes, dispersantes, agentes antioxidantes y antidesgaste que ofrecen la máxima protección para el motor de su motocicleta y vehículos todo terreno.

Cumple con la especificación JASO T904 MA2 y la de API (American Petroleum Institute) SL.

### **CUALIDADES**

- Presente gran capacidad antioxidante
- Alto desempeño a temperaturas extremas
- Reduce los depósitos de la máquina.
- Suaviza la operación del embrague.
- Ofrece alta protección a los engranes y contra el desgaste, dando una mejor vida al motor.
- Presenta baja volatilidad

### **APLICACIONES**

Akron Motorcycle Synthetic Blend 4T SL es un aceite de calidad excepcional, recomendado motocicletas de 4 tiempos que requieren este grado de viscosidad. Cumple con la especificación JASO T904 MA y con la clasificación del American Petroleum Institute API SL.

#### **Nota:**

Para una mejor aplicación revisar el manual de fabricante.



## CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Características Físicas	Método ASTM	Resultados
Código de Producto		14.49
Peso Específico @ 20°C	D 1298	0.862
Color	D 1500	3.0
Temperatura de Inflamación, °C	D 92	218
Simulador arranque en frío @ -25°C, Cp	D 5293	6300
Viscosidad Cinemática @ 100°C, cSt	D 445	11.5
Indice de Viscosidad	D 2270	145
Temp. de Esgurrimento °C	D 97	- 30

## PRECAUCION

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado amplios estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuales constituyen la base de los aceites lubricantes de cualquier marca o tipo y se ha encontrado que pueden tener efectos perjudiciales al ser humano. Si accidentalmente cayera a los ojos aceite lubricante, lávese los ojos inmediatamente con agua abundante y obtenga asistencia médica.

No utilice ni exponga los envases vacíos al calor, ya que los vapores que puedan emanarse son perjudiciales a la salud.

**No contamine.** No arroje el aceite al alcantarillado, no deje residuos de aceite en los envases, ya que estos residuos pueden contaminar el suelo y las aguas.

## NOTA

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del distribuidor de su localidad ó al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes S.A. DE C.V.