

DESCRIPCIÓN

Akron® Aflojatodo producto elaborado para ser utilizado en una gran variedad de aplicaciones. Su fórmula balanceada contiene aditivos antioxidantes y antiherrumbrantes que le permiten aflojar y despegar roscas en los tornillos de metales, que se han adherido por circunstancias ambientales, donde la herrumbre y la corrosión son los principales causantes.

BENEFICIOS

- Limpia y protege la herramienta.
- Limpia superficies sucias impregnadas de aceites o grasas.
- Elimina los rechinidos de Rotulas y gomas de la suspensión, puertas corredizas, etc.

INSTRUCCIONES DE USO

- Antes de usar agitar el envase.

APLICACIONES

El Akron® Aflojatodo puede ser aplicado para evitar la herrumbre y dar un cierto grado de lubricación en cadenas de cualquier tipo guía etc.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Prueba	Método ASTM	Resultados
Apariencia		Líquido claro
Olor		Vainilla
Color Saybolt		+ 5
Temperatura de inflamación, °C (Líquido)		63
Temperatura de inflamación, °C (Bajo Presión)		Altamente Inflamable
Peso específico a 20°C, g/cm		0.793
Solubilidad en agua		Insoluble
Presión barométrica a 20°C, PSI		80
Rigidez Dieléctrica, kV		>20

PRECAUCIÓN

- Producto envasado a presión, no se exponga a fuentes de calor; como rayos directos del sol, chipas o fuego directo.
- Las especificaciones que aquí se mencionan son las típicas del producto a que se refiere.

DISPONIBLE EN

- Botella 0.311 g 

Fecha de emisión: **21 de junio 2018**

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados. Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

Av. 8 de Julio No. 2270, Zona Industrial C.P. 44940 Guadalajara, Jalisco, México.
Tel: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33) 31-34-05-01. www.akron.com.mx

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes S.A. DE C.V.

