AKRON HEAVY DUTY INTENSE®

SJ, CF SAE 60

Aceite Monogrado para la Lubricación de flotillas mixtas

AKRON®
TU MUNDO EN MOVIMIENTO

• Descripción

Akron Heavy Duty Intense® es un lubricante elaborado empleando básicos parafínicos cuidadosamente seleccionados y una óptima combinación de aditivos: dispersantes, detergentes, inhibidores de oxidación y corrosión, antidesgaste, mejoradores del índice de viscosidad y antiespumantes. Akron Heavy Duty Intense® está desarrollado para la lubricación de flotillas mixtas, es decir, tanto motores a diesel como de gasolina.

• Especificación

API SJ, CF[1]

[1] Certificado API (American Petroleum Institute)

• API

• Aplicaciones

Es un aceite de gran calidad, recomendado para ambos tipos de motores a gasolina y/o diesel y bajo condiciones de servicio severo y expuestos a una amplia gama de condiciones climáticas.

• Propiedades y Beneficios

- Exclusiva fórmula HDI Provisc® que mantiene la viscosidad y protección en condiciones prolongadas de uso.
- Ofrece alta detergencia, permitiendo motores más limpios.
- Extraordinaria estabilidad a la oxidación, logrando cambios de aceite más prolongados.
- Excelente dispersion del hollín y otros sedimentos.
- Protege contra el desgaste del tren de válvulas.
- Por su aditivo especial "sellador" ayuda a disminuir el consumo de aceite en motores con problemas de fugas.

• Recomendaciones de Uso

Akron Heavy Duty Intense® es un lubricante monogrado excepcional que puede ser utilizando en motores a gasolina y diesel expuestos a una amplia gama de condiciones climáticas y de uso. Recomendado para motores a gasolina de vehículos 2001 y anteriores.

Akron® te recomienda evaluar el uso de lubricantes multigrados para tu vehículo, no importando el año que sea o las condiciones climáticas donde opera. Un lubricante multigrado ofrece una mejor protección, ya que se comporta de acuerdo a la temperatura de operación del motor: fluye mejor al momento del encendido o en climas fríos y aumenta su viscosidad en temperaturas elevadas.

Las botellas Akron® están hechas de PET (Tereftalato de Polietileno), uno de los materiales para envase con más posibilidad de reutilización. Contribuya al reciclado de los envases comprimiendo la botella totalmente después de su uso y desechándola por separado del tapón.

El contacto directo con este producto no implica ningún daño para la salud; sin embargo, evite contacto prolongado del aceite lubricante usado con la piel. En caso de tener contacto con el aceite lave con abundante agua y jabón.

• Características Típicas

Características	Resultados
SAE	60
Color	6.5
Temperatura de inflamación °C	245
Viscosidad cinemática a 400°C cSt	320
Viscosidad cinemática a 100°C cSt	24.00
Indice de viscosidad típico	95
Temp. de escurrimiento °C	-9

• Disponible en:

- Botella 0.946 L
- Garrafa 5 L
- Cubeta 19 L
- Tambor 208 L

Fecha de emisión: 9 enero 2012

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados.
Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940 Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33) 31-34-05-01 **www.akron.com.mx**

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.