

AKRON® NF

Serie de aceites blancos para aplicaciones en la industria de los cosméticos y maquinaria industrial que procesa alimentos, en donde puede haber contacto directo con el producto elaborado.



• Descripción

La serie de aceites Akron NF y USP son aceites blancos incoloros y sin olor. Son aceites tratados especialmente con el objetivo de eliminar los hidrocarburos inestables, compuestos aromáticos y polares. Cumplen con la FDA 21 CFR 172.878 y CFR 172.3620a para aceites que pueden tener contacto directo o indirecto con alimentos.

• Propiedades y Beneficios

- Son aceites de alto grado de refinación.
- Características blancas o transparentes.
- No presenta olor alguno (inodoro).
- No tiene sabor (insípido).
- Cumple con los requerimientos de la U.S. Pharmacopeia y de la FDA 21 CFR 172.878 y CFR 178.3620a.
- Libre de componentes aromáticos (compuestos polinucleares).

• Precaución

No utilice ni exponga los envases vacíos al calor, ya que los vapores que pueden emanarse son perjudiciales a la salud.

No contamine, no tire el aceite usado al alcantarillado. Disponga de él en sitios autorizados.

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.

• Recomendaciones de Uso

La serie Akron NF, se recomiendan para ser empleados en la industria de cosméticos, maquinaria para procesamiento de productos alimenticios en donde el contacto con dichos alimentos es o puede ser directo.

Se recomiendan para ser utilizados en la fabricación de aceites para bebé, aceites para baño, bronceadores, cremas limpiadoras, emolientes, maquillajes, brillantinas, pinturas para labios, removedores de maquillaje, etc.

Para alimentos para animales, recubrimientos que protejan alimentos, entre otros.

• Características Típicas

Prueba	Método ASTM	Resultados		
Producto		60 NF	70 NF	90 NF
Código de Producto			0759	0760
Apariencia		Brillante	Brillante	Brillante
Color Saybolt	D 156	+30	+30	+30
Peso Específico a 20/4°C	D 1298	0.860	0.861	0.863
Viscosidad Cinemática a 40°C	D 445	10.0	13.1	16.5
Neutralidad	USP 24	Pasa	Pasa	Pasa
Sustancias Carbonizables	USP 24	Pasa	Pasa	Pasa
Parafina sólida	USP 24	Pasa	Pasa	Pasa
Componentes Azufrados	USP 24	Pasa	Pasa	Pasa
Olor		Inodoro	Inodoro	Inodoro
Sabor		Insípido	Insípido	Insípido
Componentes Polinucleares	USP 24	Pasa	Pasa	Pasa

• Disponible en:

• Cubeta 19 L



• Tambor 208 L



Fecha de emisión: 17 octubre 2013

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados. Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940 Guadalupe, Jalisco, México. Teléfono: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33) 31-34-05-01 www.akron.com.mx

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.