

SL

SAE 40 y 50

Aceite Lubricante para Motores a Gasolina

• Descripción

Los aceites Mexicana de Lubricantes® SL son lubricantes elaborados usando aceites base de alta calidad cuidadosamente seleccionados y una óptima combinación de aditivos de última tecnología que permiten proporcionar la protección y desempeño adecuado para los motores de reciente diseño. Cumple con las especificaciones de la American Petroleum Institute (API) para SL y CF.

• API



• Ventajas

- Cumple con clasificación de servicio API SL/CF.
- Por su detergencia mantiene limpios los motores.
- Extraordinaria estabilidad a la oxidación, logrando mayores intervalos de drenado.
- Extiende la vida útil de los motores.
- Excelente dispersión del hollín y otros sedimentos.
- Protege contra el desgaste del tren de válvulas.
- Superior limpieza del motor.

• Aplicaciones

Los lubricantes Mexicana de Lubricantes® SL se recomiendan para la lubricación de los motores a gasolina para modelos 2004 y anteriores. También está recomendado para motores convertidos a gas. Cumple y excede la clasificación API SL para motores a gasolina y CF para motores a diesel de 4 tiempos.

MEXICANA DE LUBRICANTES®

• Características Típicas

Prueba	Método ASTM	40	50
Código de producto		0166	0167
Color ASTM	D 1500	4.0	5.0
Densidad	D 4059	0.889	0.895
Temperatura de escurrimiento, °C	D 97	-15	-12
Temp. de inflamación, °C	D 92	240	250
Viscosidad cinemática a 40°C, cSt	D 445	165	260
Viscosidad cinemática a 100°C, cSt	D 445	15.5	20.8
Índice de viscosidad	D 2270	95	95
Cenizas sulfatadas, %Peso	D 874	1.5	1.5

• Precaución

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado amplios estudios del efecto de los hidrocarburos, las cuales constituyen la base de los aceites lubricantes de cualquier marca o tipo y se han encontrado que pueden tener efectos perjudiciales al ser humano. Si accidentalmente cayera a los ojos aceite lubricante, lávese los ojos inmediatamente con agua abundante por espacio de 15 minutos y obtenga asistencia médica. No utilice ni exponga los envases vacíos al calor, ya que los vapores que puedan emanarse son perjudiciales a la salud. No contamine. No arroje el aceite usado al alcantarillado, no deje residuos de aceite en los envases, ya que estos residuos pueden contaminar el suelo y las aguas.

• Disponible en:



900L



5.00L



19L



208L



No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados. Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

www.mexicanadelubricantes.com.mx

Fecha de emisión:
18 diciembre 2012

Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940 Guadalupe, Jalisco, México. Teléfono: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33) 31-34-05-01

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.